

TĚSNIČÍ VAKY POTRUBÍ POLŠTÁŘOVÉ



Tyto vaky se používají hlavně ve stokách a dešťové kanalizaci. Mají tu výhodu, že jejich konstrukce umožňuje zasunout tento vak do kanalizace skrz šachtu. Kevlarová výztuž dovoluje konstruovat tyto vaky až do velkých průměrů. Základní řada je od průměru 1000 mm do 2200 mm.

Těsnicí vaky potrubí polštářové UP, PUP

Typ		UP 100/140	UP 140/180	UP 180/220	PUP 100/140	PUP 140/180	PUP 180/220
Č. výrobku		1110	1111	1112	1225	1226	1227
Průměr potrubí	mm	1000–1400	1400–1800	1800–2200	1000–1400	1400–1800	1800–2200
Provozní přetlak	MPa	0,07	0,06	0,05	0,07	0,06	0,05
Zkušební tlak	MPa	0,105	0,08	0,065	0,105	0,08	0,065
Těsněný protitlak	MPa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Šířka vaku	mm	1450	2050	2650	1450	2050	2650
Délka vaku	mm	2300	3200	3900	2300	3200	3900
Hmotnost	kg	40	73	115	43	77	120
Průtok					2"	2"	2"

TĚSNIČÍ VAKY PRO ZKOUŠENÍ ŠACHET



Pro zkoušky těsnosti standardních šachet vodou nebo vzduchem dle ČSN 75 6909 se používají tyto vaky, které jsou krátké a lehké a je s nimi proto snadná manipulace. Příslušenství je stejné jako pro běžné těsnicí vaky potrubí. V případě jiného rozměru šachty je možno vyrobit vak jiného tvaru nebo rozměru. Provedení je standardní a lehké – L.

Těsnicí vaky pro zkoušení šachet US

Typ		US 60/65	US 60/65 L	US 80/85 L	US 100/105 L
Č. výrobku		9028	9038	9116	9117
Průměr šachty	mm	600–650	600–650	800–850	1000–1050
Provozní tlak	MPa	0,15	0,1	0,1	0,1
Průměr vaku	mm	560	580	780	980
Délka vaku	mm	300	200	200	200
Hmotnost	kg	19	4,9	7,2	10
Průtok		2"	2"	2"	2"